

## DESMALEZADORAS - NAFTERAS KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de arranque agil y suave.
- Larga vida útil del motor.
- Fácil mantenimiento.
- 30% menos de consumo de combustible.
- Gran robustez y diseño.
- Liviana, bajo nivel de ruido y vibración.
- Motor naftero 2 tiempos monocilindro refrigerado por aire.

### APLICACIONES

- Mantenimiento de parques, jardines y espacios verdes.
- Trabajos en el sector agrícola y forestal / semiprofesional.



CODIGO	MODELO	PRECIO	Cilindrada	Potencia	RPM	Tanque Combus.	Cabezal Corte	Relación Mezcla	Manija Tipo	Kg
L.LB.1.E026.N	<b>MDN-43</b>		43 cc	1.25 Kw	10000	0.7 L	430 / Ø 2.5mm	40 : 1	U/D	6,8
L.LB.1.E043.N	<b>MDN-53</b>		52 cc	1.4 Kw	10000	0.7 L	430 / Ø 2.5mm	40 : 1	U/D	7,8

## MOTOSIERRAS - NAFTERAS KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Provistas de "Sistema Antivibración" para una mejor calidad de operación.
- Diseño ergonomico del manubrio.
- Engrasador de cadena.
- Frenado de cadena en 0.12 segundos.
- Auto bloqueo del acelerador, proporciona una protección adicional.
- Motor naftero de 2 tiempos refrigerado por aire



### APLICACIONES

- Jardineria / hobbista MSN-20.
- Industria maderera / poda de arboles MSN-46.
- Sector agroindustrial / fruticultura / silvicultura MSN-54.



CODIGO	MODELO	PRECIO	Cilindrada	Potencia	RPM	Tanque Combus.	Largo de espada	Relación Mezcla	Arranque	Kg
L.LC.1.E045.N	<b>MSN-20</b>		18 cc	0.55 kw	8500	190 ml	10" / 25mm	40 : 1	MANUAL	4,9
L.LC.1.E052.N	<b>MSN-46</b>		45 cc	1.8 kw	8500	520 ml	18" / 45mm	40 : 1	MANUAL	5,0
L.LC.1.E058.N	<b>MSN-54</b>		54 cc	2.2 kw	8500	520 ml	20" / 50mm	40 : 1	MANUAL	5,1

## CORTACERCOS NAFTEROS KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ideal para mantenimiento de parques y jardines.
- Potencia 0.65 Kw.
- Motor naftero 2 tiempos monocilindro refrigerado por aire.
- Línea Profesional



CODIGO	MODELO	PRECIO	Cilindrada	Potencia	RPM	Tanque Combust.	Largo de hoja	Relación Mezcla	Manija Tipo	Peso
L.CN.1.0026.N	<b>MCN-26</b>		22.5 cc	0.65 Kw	9000	0.7 L	70 cm	40 : 1	MANUAL	5.7 KG

## CORTACERCOS Y MOTOSIERRAS DE ALTURA KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño ergonómico.
- Mango extensible.
- Línea profesional.
- Motor y barral adaptable para ambos usos.
- **Línea MCA: Cortacercos. Línea MSA: Motosierra.**



CODIGO	MODELO	PRECIO	Cilindrada	Potencia	RPM	Tanque Combust.	Largo de hoja	Relación Mezcla	Arranque	Peso
L.CA.1.0033.N	<b>MCA-33</b>		32.6 cc	0.9 kw	10000	0.7 L	51 cm	40 : 1	MANUAL	6.4 kg
L.SA.1.0033.N	<b>MSA-33</b>		32.6 cc	0.9 kw	10000	0.7 L	25 cm	40 : 1	MANUAL	5.6 Kg

## SOPLADORAS NAFTERAS KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bajo ruido.
- Sistema anti vibración.
- Tubo extensible.
- Modelo MST-26: Incluye Kit de aspiración y bolsa recolectora.
- Modelo MST-65: Provista con arnes/mochila, para un uso más cómodo.
- Línea profesional.



CODIGO	MODELO	PRECIO	Cilindrada	Potencia	Volumen	Relación Mezcla	Arranque	Kg
L.ST.1.0026.N	<b>MST-26</b>		26 cc	0.7 kw	0.13 m3/s	40 : 1	MANUAL	5,6
L.ST.1.0065.N	<b>MST-65</b>		64 cc	2.7 kw	0.3 m3/s	40 : 1	MANUAL	11,0

## HOYADORAS NAFTERAS KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor naftero de 2 tiempos monocilindrico refrigerado por aire.
- Potencia: 1.4 Kw..
- Diseño ergonómico.
- Línea profesional.



CODIGO	MODELO	PRECIO	Cilindrada	Potencia	RPM	Tanque Combust.	Diametro de mecha	Relación Mezcla	Arranque	Kg
L.HY.1.0052.N	<b>MHY-52</b>		52 cc	1.4 kw	6000	1 L		40 : 1	MANUAL	8.5 Kg

## CORTADORAS DE CESPED ELECTRICAS KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Múltiples posiciones de altura de corte
- Excelente efecto de corte
- Bajo nivel de ruido
- Motor eléctrico de alta performance
- Carcasa plástica de alta robustez
- Manillar en acero



CODIGO	MODELO	PRECIO	Potencia	RPM	ANCHO DE CORTE	Posic. De corte	Altura de corte	Carcasa	Bolsa recolectora.	Peso
L.L.M.2.0032.M	<b>CCE 32</b>		1200 w	3300	32 Cm	3	25-65 mm	Plastica	30 L	9.6 Kg.
L.L.M.2.0040.M	<b>CCE 40</b>		1800 w	3300	40 Cm	5	25-75 mm	Plastica	40 L	16.6 Kg.

## BORDEADORAS ELECTRICAS KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso reducido, favorable distribución del peso
- Fácil maniobrabilidad
- Muy silenciosa
- Protector de metal para mantener su distancia a las paredes y vallas, y para proteger las plantas .
- Cabezal giratorio (BE 800)



CODIGO	MODELO	PRECIO	Potencia	RPM	ANCHO DE CORTE	CABEZAL GIRATORIO	Largo de tanza	Diametro de tanza	Peso
L.L.B.1.L022.M	<b>BE 220</b>		220 W	12000	23 Cm.	NO	2 x 4 m	1.2/1.4 mm	1.8 Kg.
L.L.B.1.L080.M	<b>BE 800</b>		800 W	7000	32 Cm.	SI	2 x 4 m	1.6 mm.	3.7 Kg.

## CALEFACTORES PORTATILES KLUGAN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bajo consumo de combustible.
- Programa de temperatura automatico.
- Incluye ruedas y manijas para su mejor transporte.
- Ideales para calefaccionar grandes ambientes, galpones, depositos, talleres de pintura, etc.



CODIGO	MODELO	PRECIO	Potencia	Caudal de aire m3/h	Tanque Combus.	Consumo	Potencia de motor	Peso
R.CG.1.0026.M	<b>CG 26000</b>		30 Kw.	720	38 L	2.4 Kg/h	150 w	20.8 Kg.
R.CG.1.0043.M	<b>CG 43000</b>		50 Kw	1100	56 L	4 Kg/h	150 w	27.5 Kg.